

# SOTTOFONDO SILOSSANICO

Fondo silossanico colorato aggrappante per interni ed esterni

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il SOTTOFONDO SILOSSANICO è a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, che garantisce un'eccezionale impermeabilità agli agenti atmosferici, lasciando invariata la permeabilità al vapore interno del supporto e prevenendo la formazione di muffe ed alghe.

Il SOTTOFONDO SILOSSANICO è indispensabile per una migliore applicazione dei seguenti materiali: SPATOLATO SILOSSANICO, GRAFFIATO SILOSSANICO.

<u>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:</u>	<u>Tipo di legante:</u>	resina silossanica.
	<u>Resa:</u>	0,300 Kg./mq.
	<u>Essiccazione:</u>	3 ore in superficie, 15 ore in profondità.

Il SOTTOFONDO SILOSSANICO è applicabile a rullo o a pennello. E' un prodotto facile all'uso, stabile nel tempo e con una amplissima gamma di colori.

Può essere applicato su intonaco anti-umido, rivestimenti a cappotto purchè le superfici siano solide e asciutte. Eventuali muffe vanno trattate con il ns SANAMURAL (soluzione alghicida e fungicida). Se necessario effettuare eventuali ripristini di intonaco con materiali compatibili con quelli esistenti. In seguito applicare una mano di fissativo SILOX PRIMER.

## NORME D' IMPIEGO:

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando:

- si prevede pioggia.
- spira vento forte.
- le temperature sono inferiori ai 5° C e non superiori ai 30° C.
- le superfici da trattare sono surriscaldate.
- le superfici da trattare sono ghiacciate.

Sui supporti pretrattati o fatiscenti è opportuno: asportare tutte le impurità organiche e non, depositatesi sul supporto, quindi raschiare le parti di pittura sfarinante o eventualmente asportare tutta la pittura con l' ausilio di sverniciatori.

L'applicazione del prodotto su intonaci anti-umido e intonaco tradizionale va effettuata seguendo le seguenti fasi:

- non prima di 20 giorni dalla posa in opera dello stesso intonaco.
- Oltre i 20 giorni in caso di pioggia.
- Utilizzare sempre un isolante-aggrappante solubile in acqua.

Comunque seguendo pedissequamente le istruzioni del produttore. Il mancato rispetto delle suindicate istruzioni può comportare degli inconvenienti (quali perdita di tono del colore, sfarinamento ecc...).

E' buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici da trattare con idrogetto a pressione.

**CONFEZIONI:** Viene fornito in contenitori plastici litografati da Litri 14 – litri 2,5.

Le informazioni riportate sulla presente SCHEDA TECNICA sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia da parte nostra per il loro utilizzo.

\*\*\* dicitura da inserire nei capitolati d' appalto: SOTTOFONDO SILOSSANICO a base di resina silossanica, aggregati duri a granulometria differenziata (SOTTOFONDO SILOSSANICO), per esterni.