

ISOLEGNO

Isolante acrilico per cemento

L' ISOLEGNO é a base di resina solubile in acqua per la protezione del cemento faccia a vista.

- ◆ Non inquina l'ambiente ed è fisiologicamente innocuo.
- ◆ Ha un elevato potere di penetrazione.
- ◆ Regola l'assorbimento.
- ◆ Ha la funzione principale di ottimizzare l'adesione della finitura FINISH LEGNO al supporto.

Applicare il prodotto a pennello e mescolare bene prima dell'uso.
Il supporto deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi.
Eliminare vecchie vernici non ben ancorate.
Dopo aver applicato una mano di ISOLEGNO è consigliabile applicare due mani di FINISH LEGNO (finitura decorativa).

Non applicare l' ISOLEGNO quando la temperatura è inferiore a +8 °C e con umidità superiore all' 80%.

Non applicare l' ISOLEGNO in caso di pioggia imminente e in giornate particolarmente ventose e con sole battente.

La sua mancata applicazione può pregiudicare completamente la riuscita del ciclo.

Diluire esclusivamente l' ISOLEGNO con acqua potabile, al massimo, 1 parte di prodotto con 3-4 parti di acqua.

E' buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici da trattare con idrogetto a pressione.

CONFEZIONI:

Confezioni serigrafate da Lt. 14 e da Lt. 4.

***Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

****Dicitura da inserire nei capitolato d'appalto e preventivi: Isolante a base di resina solubile in acqua (ISOLEGNO), per legno e cemento.*