

SINTOPLIOL PRIMER

Fissativo a solvente per esterni, a base di resine alla pliolite

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il SINTOPLIOL PRIMER è un fissativo consolidante ottimo per superfici friabili, polverose e per vecchi intonaci.

Il SINTOPLIOL PRIMER si caratterizza e differenzia perché:

- ✦ è pronto all'uso;
- ✦ ha un elevato potere di penetrazione;
- ✦ regola l'assorbimento;
- ✦ non teme il gelo;

CAMPI E NORME D' IMPIEGO:

Il SINTOPLIOL PRIMER è indicato come primer per ridurre l'assorbimento di superfici porose rendendo il supporto uniforme per l'applicazione delle successive mani di pitture o di rivestimenti plastici.

Prima dell'applicazione assicurarsi che il supporto sia perfettamente uniforme ed esente da umidità, raschiare eventualmente pitture preesistenti e stuccare crepe e microfratture. Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire con acqua perché il SINTOPLIOL PRIMER è in soluzione di ragia minerale. Rimescolare bene prima dell'utilizzo.

Il SINTOPLIOL PRIMER si applica a pennello o a rullo.

- ✦ Non applicare su supporti bagnati o gelati;
- ✦ Proteggere adeguatamente le superfici in marmo, vetro, metallo dal contatto accidentale con il prodotto. Nel caso, pulire immediatamente con ragia minerale;
- ✦ Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di vento forte;
- ✦ Non applicare il prodotto a temperatura inferiore ai 6°C e non superiori ai 30°C.
- ✦ Non applicare su intonaci freschi.

Il tempo di essiccazione prima di poter procedere nell'applicazione dei prodotti di finitura è di almeno 12 ore.

La resa è di 5mq/lt e le confezioni litografate sono da 20, 5 e 1 litro.

NORME di SICUREZZA: Il prodotto è nocivo per ingestione ed è tossico per l'ambiente acquatico. Inoltre è infiammabile, quindi è altamente consigliabile conservarlo in un luogo fresco e lontano da fiamme libere e fonti di calore .

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d'appalto: SINTOPLIOL PRIMER fissativo per esterni a base di resina alla pliolite in soluzione di ragia minerale