

SINTPROTECTION ANTISALE

Fondo idrofobizzante e consolidante per sistemi acquosi

PARTICOLARITA':

- Specifico per fondi substrati minerali.
- Eccellente fondo consolidante.
- Previene la formazione di sali di risalita e le efflorescenze.
- Ottima profondità di penetrazione.
- Fondo ideale per l'adesione di tutte le pitture.
- Buono per substrati alcalini fino a 12 pH.
- Ottima riverniciabilità.
- Esente da solvente.

NORME E CAMPI D'IMPIEGO:

Il SINTPROTECTION ANTISALE si può applicare su qualsiasi supporto tipo, intonaco, cemento a faccia a vista e substrati minerali ecc.

Il prodotto è pronto per l'uso e per una corretta funzionalità si consiglia di applicarlo in 3 mani abbondanti, facendo seguire la seconda e terza mano immediatamente dopo la prima. Evitare di applicare il prodotto quando spira vento forte e quando il supporto è umido e/o ghiacciato.

APPLICAZIONE: a pennello o a spruzzo.

CONFEZIONI: Confezioni serigrafate da Lt. 10, da Lt. 5 e da Lt. 1.

TEMPERATURA D'IMPIEGO:

E' preferibile applicare il prodotto a temperatura superiore a 5°C e inferiori ai 30°C.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d'appalto: Fondo idrofobizzante e consolidante per sistemi acquosi (SINTPROTECTOIN ANTISALE).