

## VERNICE per CAMPO da TENNIS

Pigmentata, monocomponente a base di resina stiroacrilica pura, farina di quarzo e mica

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

La VERNICE PER CAMPO DA TENNIS è costituita principalmente da una resina stiroacrilica pura. Presenta notevoli vantaggi quali:

- Non inquina l'ambiente ed è fisiologicamente innocuo;
- È facile da applicare, facile la pulizia degli attrezzi;
- Rimane elastico anche a basse temperature;
- Non è infiammabile;
- Vasta gamma di colori.

### NORME D'IMPIEGO:

La VERNICE PER CAMPO DA TENNIS viene fornita in forma liquido-viscosa, è facilmente lavorabile, viene applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. È applicabile su sottofondi nuovi quali cemento armato, tegole e mattoni. Si richiede una buona preparazione del fondo e l'applicazione di un fissativo tipo il nostro SINTOPLIOL PRIMER.

**DILUIZIONE:** 10% CIRCA 1° MANO con ACQUA.  
5% CIRCA 2° MANO con ACQUA.

**RESA:** KG. 0,400 / MQ.

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando:

- si prevede pioggia
- spira vento forte
- le temperature sono inferiori ai 5°
- le superfici da decorare sono surriscaldate
- le superfici da decorare sono ghiacciate

### CONFEZIONI:

Viene fornita in contenitori plastici da Lt. 14 e da Lt. 4.

#### **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

Preparare bene il supporto prima di applicare una finitura è condizione fondamentale per una buona riuscita dell'intervento.

Per l'applicazione della finitura VERNICE per CAMPI da TENNIS è fondamentale l'impiego del primer, ma soprattutto è necessario scegliere il primer in base alle sue caratteristiche prestazionali.

#### **SU SUPPORTI NUOVI**

Le superfici devono essere stagionate, compatte e secche, non friabili e perfettamente aderenti. Pulire bene la superficie da ogni traccia di sporco, polvere o altre sostanze estranee. Applicare una mano di fissativo SINTISOL o SINTOPLIOL PRIMER.

## SU SUPPORTI VECCHI, PREVERNICIATI E DEGRADATI

Rimuovere tutte le parti non perfettamente aderenti al supporto, vecchie pitture o rivestimenti sintetici non portanti, dovranno essere completamente rimosse con sverniciatori o spatole metalliche. Assicurarsi che l'intonaco di sottofondo sia stabile e ben ancorato. Pulire la superficie con idrolavaggio a pressione.

Applicare una mano di fissativo SINTOPLIOL PRIMER.

**E' buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici da trattare con idrogetto a pressione.**

La VERNICE PER CAMPO DA TENNIS va tenuta lontano dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente consumate vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontano da fonti di calore, si dovranno rimescolare al loro reimpiego.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

**\*\*\*Dicitura da inserire nel capitolato d'appalto e preventivi: Vernice pigmentata, mono-componente a base di resina stiroacrilica pura, farina di quarzo e mica (VERNICE PER CAMPO DA TENNIS)**