

SILICON PAINT

Trasparente opaco idrorepellente a solvente, non filmogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il SILICON PAINT viene impiegato nei trattamenti di opere in muratura, architettoniche e strutturali interne ed esterne. E' particolarmente studiato per il trattamento dell'idrorepellenza di intonaci, calcestruzzo, cemento a vista, pietra, marmi ecc...

Il SILICON PAINT, data la sua eccellente adesione e altissima resistenza agli agenti atmosferici, viene consigliato come idrorepellente con azione protettiva. Il suo utilizzo previene le infiltrazioni d'acqua, evitando la formazione di macchie e screpolature.

Il SILICON PAINT si caratterizza e differenzia perché:

- Possiede un elevato grado di penetrazione nel supporto ad effetto perlante.
- Previene e blocca la formazione di sali derivanti dall'umidità di risalita.
- Rende idrorepellente il supporto consentendo al contempo una perfetta traspirabilità al vapore.
- Lascia la superficie trattata col suo aspetto naturale.

APPLICAZIONE:

Per ottenere la migliore idrorepellenza, è altamente consigliabile applicare la dispersione silconica su superfici asciutte, pulite e spazzolate. L'applicazione può essere effettuata per immersione, a spruzzo o pennello. Per ottenere un buon risultato, si consiglia di applicare il prodotto in due mani, facendo seguire la seconda immediatamente dopo l'assorbimento della prima. Evitare l'applicazione del prodotto in presenza di forte vento e su pareti umide o ghiacciate. Il tempo d'essiccazione è strettamente legato alle caratteristiche della superficie trattata, alla temperatura ed all'umidità e varia mediamente dalle 12-24 ore. Gli attrezzi devono essere accuratamente ripuliti con acqua ragia dopo l'uso.

DILUIZIONE e CONSUMO

Il SILICON PAINT è pronto per l'uso.

1 Litro di dispersione silconica può impregnare circa 3-5 mq per mano a seconda della porosità e l'assorbimento del supporto.

IMMAGAZZINAGGIO

Nelle confezioni chiuse il prodotto, presenta una stabilità di 24 mesi. Stoccare a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore a 30°C. E' un prodotto infiammabile, quindi si consiglia di tenerlo lontano da fiamme, scintille e fonti di calore.

CONFEZIONI:

Confezioni serigrafate da Lt.17 e Lt.5.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d'appalto: Impregnante ad effetto perlante non filmogeno (SILICON PAINT) a solvente.